

# Mini convection

**Funzioni:** cottura tradizionale ed intensiva; rosolatura con sistema statico o ventilato; scongelamento rapido, ventilazione tangenziale di raffreddamento.

**Fonctions possibles:** cuisson à air pulsé traditionnelle ou intensive; cuisson grill statique ou ventilé; décongélation rapide; refroidissement.



## Mini-L

- con pannello comandi laterale a controllo elettromeccanico.
- with side electromechanical control panel
- mit elektromechanische Seitenbedienungsstafel
- avec bandeau de commandes lateral, électromécanique.
- con panel de mandos lateral con control electromecánico.

**Functions:** ideal for traditional but also intensive cooking; grilling/browning either with static or ventilated system; rapid defrosting; cooling tangential ventilation.

**Función:** cocción tradicional e intensiva; calentamiento con sistema estático o ventilado; descongelamiento rápido, ventilación tangencial de enfriamiento.



**Funktionen:** traditionelles aber auch intensives Garen; Grillen/Braten entweder mit statischem oder mit belüftetem System; schnelles Auftauen; tangentielle Umluftkühlung.



## Mini-S

- con pannello comandi superiore a controllo elettromeccanico.
- with upper electromechanical control panel
- mit elektromechanischer Oberbedienungsstafel
- avec bandeau de commandes supérieur, électromécanique.
- con panel de mandos superior con control electromecánico.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Rivestimento esterno in acciaio inox 18/10; interno in acciaio smaltato;
- Porta con doppio vetro temperato;
- Luce interna;
- Capacità 4 teglie/griglie con passo 55 mm;
- Volume utile: 50 lt.;
- Alimentazione: elettrica;
- Dispositivo uscita vapori;
- Dispositivo di sicurezza che interrompe il funzionamento in presenza di temperature eccessive.
- Temperatura massima centro forno: 250° C.;
- Potenza massima assorbita: 2,3 Kw.; voltaggio: 230 V.;
- Timer meccanico a 90' con suoneria a fine cottura;
- Dimensioni esterne "Mini-S" cm. 59,5 x 54,9, h.60
- Dimensioni esterne "Mini-L" cm. 68,5 x 54,9, h.49,5
- Dotazione di serie: n°1 griglia inox e 2 teglie smaltate cm. 44,2 x 36,5 x 2,8.

## TECHNICAL FEATURES:

- External stainless steel 18/10 covering; internal lining made of steel coated with enamel;
- Door with double tempered glass;
- Internal cooking chamber light;
- Capacity 4 grids/trays with 55 mm pitch;
- Usable volume: 50 lt.;
- Electrical power;
- Device for steam discharge;
- Safety device to block the functioning in case of extreme temperatures.
- Max temperature in the centre of the oven: 250° C.;
- Max power loading: 2,3 Kw.; voltage: 230 V.;
- 90 minutes mechanical timer with buzzer at the end of cooking cycle;
- External dimensions "Mini-S" cm. 59,5 x 54,9, h.60
- External dimensions "Mini-L" cm. 68,5 x 54,9, h.49,5
- Standard equipment: 1 stainless steel grid and 2 trays coated with enamel cm. 44,2 x 36,5 x 2,8

## TECHNISCHE MERKMALE:

- Außenverkleidung aus rostfreiem Edelstahl 18/10; Innenverkleidung aus emailliertem Edelstahl;
- Tür mit gehärteten Doppelglasscheiben;
- Innenlicht;
- Fassungsvermögen 4 Bleche/Röste mit Einschubabstand 55 mm;
- Benutzbarer Volumen: 50 lt.;
- Speisung: elektrisch;
- Dampfablassvorrichtung;
- Sicherheitssperrovrichtung bei zu hohen Temperaturen.
- Max Temperatur mitte des Ofens: 250° C.;
- Leistung: 2,3 Kw.; Spannung: 230 V.;
- Mechanische Schaltuhr 90' mit Läutwerk am Ende des Garens;
- Außenabmessungen "Mini-S" cm. 59,5 x 54,9, h.60
- Außenabmessungen "Mini-L" cm. 68,5 x 54,9, h.49,5
- Standardausstattung: 1 Rost aus rostfreiem Edelstahl und 2 Bleche aus emailliertem Edelstahl Abm. cm. 44,2 x 36,5 x 2,8 .

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Carrosserie en acier AISI 304; cavité en acier émaillé;
- Porte avec double vitrage trempé;
- Éclairage de la chambre;
- Capacité 4 bacs/grilles au pas de 55 mm.;
- Volume utile: 50 lt.;
- Branchement: électrique;
- Dispositif sortie vapeur;
- Dispositif de sécurité en cas de surchauffe
- Température maxi 250° C.;
- Puissance de chauffage maxi absorbée: 2,3 Kw. ;
- Minuterie mécanique 90' avec sonnerie en fin de cuisson;
- Dimensions extérieures "Mini-S" cm. 59,5 x 54,9 x h.60 ;
- Dimensions extérieures "Mini-L" cm. 68,5 x 54,9 x h.49,5;
- Equipement standard: n°1 grille inox et 2 bacs émaillés cm. 44,2 x 36,5 x h.2,8.

## CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Chasis externo en acero inox. 18/10; interno en acero esmaltado;
- Puerta con doble cristal templado;
- Luz interna;
- Capacidad: 4 bandejas / parrillas con paso 55 mm.;
- Volumen util: 50 lit.;
- Alimentación: eléctrica;
- Dispositivo salida vapor;
- Dispositivo de seguridad que interrumpe el funcionamiento con temperatura excesiva;
- Temperatura máxima en el centro del horno 250 ° C.;
- Potencia máxima absorbida: 2,3 Kw. ; voltaje: 230 V.;
- Temporizador mecánico de 90' con señal acústica de fin de cocción;
- Dimensión externa "Mini S" cm. 59,5 x 54,9 x h. 60;
- Dimensión externa "Mini L": cm. 68,5 x 54,9 x h. 49,5;
- Dotación de serie: 1 parrilla inox. y de bandejas esmaltadas de 44,2 x 36,5 x 2,8 cm.

**INOXTREND**  
food service equipment

# Mini convection

Forni a convezlone • Convection ovens • Helsslutföfen • Fours à convection • Hornos convección



**INOXTREND**

food service equipment