

Camera di cottura

- costruzione in acciaio inox 18/10 Aisi 304, a tenuta stagna, con bordi raggati,
- ventilatori in AISI 316,
- pannelli porta teglie, facilmente amovibili, in acciaio inox AISI 304, a pezzo unico senza saldature, per i forni da tavolo,
- guide ad "U" antiribaltamento per inserimento delle teglie,
- bacinella raccogli gocce facciata camera cottura, in acciaio inox AISI 304, con orifizio e tubazione di adeguata sezione, collegata allo scarico della camera,
- isolamento termico della camera di cottura in fibra ceramica,
- dispositivo di sfiato automatico per l'evacuazione dell'umidità in eccesso e sistema di sicurezza per la sovrappressione.



Generatore di vapore

- sistema automatico per un'elevata potenza e massimo rendimento termico,
- sistema automatico **XT STEAMTOR** per una pronta ed elevata disponibilità di vapore,
- riscaldamento con resistenze elettriche corazzate in acciaio inox INCOLOY 800 (mod. elettrici),
- riscaldamento con sistema **XT PREMIXER** a premiscelazione totale di aria e gas,
- segnalazione visiva presenza anomalie: mancanza acqua, pressione insufficiente etc.,
- termostato di sicurezza boiler, valvola sicurezza per eventuali sovrappressioni,
- isolamento termico in fibra ceramica.

Porta



Doppio vetro atermico, temperato, ad intercapedine d'aria ed apribile a libro dall'interno per la pulizia



Doppia possibilità di regolazione progressiva della distanza tra vetro porta e guarnizione camera di cottura, lato cerniere e lato bloccaggio



Maniglia porta con apertura in entrambi i sensi e chiusura a spinta



Lampade alogene di facile sostituzione



Posizione di arresto della porta in apertura a 150°



Bacinella raccogli gocce del vetro della porta



Bacinella raccogli gocce della porta con svuotamento automatico



Guarnizione porta di facile sostituzione, in gomma silconica per uso alimentare

Accessori



sonda ad infilzaggio per il controllo della temperatura al cuore dei prodotti da cuocere



Doccia incorporata con dispositivo automatico di riavvolgimento



sistema USB archiviazione dati HACCP e gestione ricette (optional)